

タクトスイッチ(メカニカルコンタクト) SKQDシリーズ

TACT Switches(Mechanical Contact)

SKQD Series

1



■特長

- 外形寸法3.5×6 mm、高さ2.5mmで高密度実装に適した表面実装タイプです。
- 接点密封構造で、高信頼性のスイッチです。
- リフローはんだが可能です。
- スイッチの供給は、JIS規格12mm幅エンボステーピング方式です。
- キータッチは、タクティルフィードバック特性を生かしたシャープなクリック感触です。

■用途

- 電子化に対応した各種オーディオ機器、TV、VTR、事務機、通信機、計測器などの各種操作用

■Features

- With 3.5 × 6 mm outline size and 2.5 mm height, these surface-mounting type keyboard switches are ideal for high-density mounting.
- Contacts are completely sealed, enhancing reliability.
- Permits re-flow soldering.
- Switches are packaged in 12-mm wide embossed taping conforming to JIS
- Sharp "click" feel with a positive tactile feedback.

■Applications

- Operating switches in all types of electronic equipment such as audio apparatus, office equipment, communications apparatus, measuring instruments, TV sets, VCRs, etc.

■製品一覧 Products Line

製品名 Model	作動力 Operating force	寿命 Life	ステム色調 Stem color	バラエティ Variety		外形寸法 Dimension
SKQDAA	1.568N{160gf}	5×10 ⁴ cycles	Brown	Standard type	Stem height h=2.5mm	3.5×6mm
SKQDAB	2.548N{260gf}	3×10 ⁴ cycles	Red			
SKQDPA	1.568N{160gf}	5×10 ⁴ cycles	Brown	With earth terminal type		
SKQDPB	2.548N{260gf}	3×10 ⁴ cycles	Red			

■外形図 Dimensions

Unit : mm

